


ВОНÉМЕ

BATHROOMS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:



- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.




Все модели смесителей запатентованы.

Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША ВСТРАИВАЕМЫЙ (ДВА РЕЖИМА, В)

Комплектация



№	Наименование	Кол-во
1	Труба верхнего душа	1
2	Верхний (тропический) душ	1
3	Ручка переключения режимов	1
4	Ручка управления	1
5	Встраиваемый корпус смесителя (3 режима)	1
6	Шланг для душа	1
7	Лейка	1
8	Декоративная панель	1
9	Держатель для душа с соединителем	1
10	Крепежный комплект	1

Рекомендуемая высота установки:
2100 мм

Рекомендуемая высота установки:
1400 мм

Рекомендуемая высота установки:
1000 мм






Схема установки водопроводной трубы




Встраиваемый корпус смесителя без блока




Встраиваемый корпус смесителя с блоком


1. Перед установкой выполните монтажное отверстие необходимого размера. Очистите его от строительной пыли и грязи. Установите встраиваемый корпус смесителя (поз. 5) и зафиксируйте его винтами. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.



2. Снимите защитный кожух. Установите декоративную панель (поз. 7) на корпус (поз. 5). Прикрепите ручку управления (поз. 4) и переключатель режимов (поз. 3) к корпусу (поз. 5).



3. Закрепите трубу верхнего душа (поз. 1) на стене. Прикрутите верхний душ (поз. 2) к трубе. Закрепите держатель (поз. 9) на стене.



4. Подключите один конец душевого шланга (поз. 6) к держателю (поз. 9), а второй конец — к лейке (поз. 7).